



Sodick



# PIKA-FT6

明るいのに眩しくない。

従来型の照明器具と違い、漏れ光による光害対策と眩しさを抑えた  
プレーヤー目線で開発されたスポーツ専用設計の照明器具です。

光の必要性を見極めて、フィールドやスタジアム外の観客席や周辺環境との調和に配慮。

目的以外に漏れる光をコントロールする技術を採用しています。


「明るい」と「眩しくない」の両立を実現したモデルです。



光害対策をしていない  
他社 LED 投光器




光害対策済みの  
当社 LED 投光器




# PIKA-FT6

## ■ 姿図



## ■ 専用電源



## 本体仕様


タイプ	高効率	高演色
演色性	≥Ra70	≥Ra80
全光束 (lm)	73,000	69,000
1/2 ビーム角	非対称	
※色温度	5000K	
消費電力	600W±10%	
質量	12.3kg	
環境負荷物質	RoHS2 指令対応	
安全規格	PSE 準拠	
防水規格	IP66	

## 電源仕様

※入力電圧 (Vac)	100-242V
最大定格電流	6.0A(120V)/3.5A(220V)
入力周波数	50Hz±3/60Hz±3
入力相数	単相
消費電力	600W±10%
力率	0.9
質量	5.6kg
環境負荷物質	RoHS2 指令対応
安全規格	PSE 準拠
防水規格	IP67

※表記以外の演色性、色温度、入力電圧をご希望の際はご相談ください。

※本仕様は 2022/10/01 現在の設計値のため、予告無く変更になる場合があります。



東福岡高校野球グラウンド

<http://www.sodick-ft.co.jp>



株式会社 ソディック エフ・ティ IAC 事業部

〒226-0026 横浜市緑区長津田町 5289

TEL : 045-924-2720 FAX : 045-489-3180

2022.11 <Ver.01>